

Baumit UniPrimer

Универсальная грунтовочная смесь Баумит УниПраймер

Материал	Универсальная, высококачественная грунтовочная смесь на органическом связующем с добавкой водной дисперсии силиконовых полимеров, минеральных наполнителей, добавок и воды. Укрепляет основание, увеличивает адгезионные свойства, выравнивает впитывающую способность основания и обеспечивает равномерность цвета финишного декоративного слоя. Для внутренних и наружных работ, удобна в применении, экологически безопасная.
Применение	Для подготовки минеральных, впитывающих оснований под дальнейшее нанесением тонкослойных декоративных штукатурок Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop; Baumit GranoporTop, Baumit DuoTop, Baumit SilikatTop, Baumit Edelputz Special, Baumit Edelputz Extra и Baumit MosaikTop. Входит в состав комплексных систем теплоизоляции Baumit open, Baumit Star, Baumit Pro, Baumit Duo, Baumit Socle.
Технические характеристики	(при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%) Плотность: ок. 1,65 кг/дм³ Содержание твердых частиц: ок. 70 % Расход материала при одноразовом нанесении: ок. 0,2-0,25 кг/м² на шпаклевках ок. 0,40 кг/м² на оштукатуренных основаниях Температура воздуха и основания: не ниже +5°C
Форма поставки	Ведро 25 кг, 16 ведер на палетте = 400 кг.
Хранение	В сухом, прохладном месте на деревянных поддонах, в заводской упаковке – 12 месяцев.
Классификация согласно закона о химических веществах	Продукт не подлежит обязательной маркировке S 2: Не давать детям S 24: Избегайте попадания в глаза S 25: Избегайте попадания на кожу S 37: Пользуйтесь защитными перчатками
Основание	Основание должно быть сухим, не промерзлым, прочным, способным нести нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок, несвязанных частиц, остатков старой краски и соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001. Непрочные участки поверхности должны быть удалены. Сколы, раковины, трещины должны быть восстановлены с использованием ремонтных составов Baumacol Planea. Основания, поврежденные микроорганизмами, необходимо очистить механическим способом и обработать составом Baumit SanierLösung. Пригодна для нанесения на: - армирующие слоя в теплоизоляционных системах Baumit; - бетон и другие минеральные основания; - старые, прочно держащиеся силикатные краски и штукатурки (после предварительных проб). Непригодна для нанесения на: - гипсокартонные плиты (грунтовка Baumit SperrGrund - полимерные материалы, лаковые или масляные пленки, клеевые и дисперсионные краски; - свежие известковые штукатурки;

**Способ
применения**

Нанесение слоев:

1-й слой – универсальная грунтовка Baunit UniPrimer;

Технологический перерыв – не менее 24 часа

2-й слой – тонкослойная декоративная штукатурка Baunit NanoporTop, Baunit SilikonTop; Baunit GranoporTop, Baunit DuoTop, Baunit SilikatTop, Baunit EdelPutz Special, Baunit EdelPutz Extra или Baunit MosaikTop.

Основание должно быть связанным и сухим.

Замешивание: тщательно перемешать медленно вращающейся мешалкой перед применением. При необходимости добавить незначительное количество питьевой воды, для получения рабочей консистенции.

Нанесение: При помощи кисти, валика либо щетки равномерно нанести на подготовленную, впитывающую поверхность грунтовочную смесь Baunit UniPrimer. На неравномерно впитывающие поверхности наносить в два слоя. Технологический перерыв между слоями не менее 24 часа.

Не смешивать с другими материалами

При работе с материалом руководствуйтесь общестроительными правилами безопасности. Используйте защитные перчатки, очки и спецодежду.

Общие указания

Не работать при температуре ниже + 5⁰С, при воздействии на поверхность прямого солнечного света, дождя, сильного ветра или сквозняка. Принимать меры для устранения воздействия указанных факторов.

Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут значительно увеличить время высыхания грунтовочной смеси.

Меры предосторожности:

Закрывать поверхности, соприкасающиеся с отделочными участками, особенно стекло, керамику, клинкер, природный камень, лак и металл. Брызги сразу удалять водой. Инструмент промыть водой сразу после использования.

**Гарантия
Производителя**

Производитель гарантирует вышеизложенные характеристики грунтовочной смеси Baunit UniPrimer при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и производства всего комплекса работ. Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также применение его в других целях и условиях, не указанных в данном техническом описании.